毛細管高速離心機

DSC-100MH-1

DSC-100MH-2

DSC-100MH-3

產品說明：

1. 金屬外殼。
2. 自動平衡系統，延長馬達壽命，減低噪音。
3. 良好氣流循環系統，避免馬達過熱。
4. 內建安全開關裝置，如運轉中蓋子被打開，馬達會停止轉動運轉。
5. 手動煞車裝置迅速減速。
6. 0 ~ 15 分鐘機械式定時裝置。
7. DSC-300SD 配有觀察窗。
8. 通過 ISO9001 及 CE 認證。

三種樣式可供選擇：

(1)型號 DSC-100MH-1 經濟型：透明上蓋，ABS 塑鋼底座。

(2)型號 DSC-100MH-2 金屬外殼，堅固耐用。

(3)型號 DSC-100MH-3 金屬外殼與不銹鋼內膽，有效減低噪音，使運轉更安靜。

規格說明

型號	馬達	轉盤	定時器	標準配備	重量 (kg) (N.W./G.W)	尺寸(mm) (WxDxH)
DSC-100HM-1	無刷馬達	HT-24	0~15 分鐘機械式定時器	血溶沉積比例尺	4.5/5.0	220x240x200
DSC-100HM-2					9.0/9.5	300x300x240
DSC-100HM-3					13.0/14.0	320x355x255
電源: AC110V 60Hz (220V 50/60Hz available)						

轉盤規格

型號	轉速(rpm)	型式	最大離心力 RCF(g)	容量
HT-24	12,000(固定)	圓盤	14,810	毛細管 (Φ 1.5 x 75 mm) x 24

轉盤HT-24

選購附件：圓形血溶沉積比例尺

選購附件：毛細管

選購附件：毛細管黏土

標準配件：血溶沉積比例尺(鋁製)